



Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc (75/65/20°C) [W]	Moc (75/65/24°C) [W]	Moc (55/45/24°C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
EU00575107014W030000	575	1070	92-97	50	72-77	100	0,88	14,1	4,9	530	476	228	300
EU00575136414W030000	575	1364	92-97	50	72-77	100	1,11	17,6	6,2	662	595	286	600
EU00575165814W030000	575	1658	92-97	50	72-77	100	1,34	21,2	7,5	791	711	343	600



Wykonanie prawe  
Podłączenie grzałki lub zaworu VHX-M tylko do wskazanego otworu !




Wykonanie lewe  
Podłączenie grzałki lub zaworu VHX-M tylko do wskazanego otworu !



Rury poziome



Kolektory pionowe

Wykończenie i gwarancja:	Kataforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat; Listwa ozdobna chromowana
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; Uchwyty w kolorze grzejnika
Zawór:	Do odrębnego zamówienia
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia
Ciśnienie robocze:	4 bary
Temperatura maksymalna:	95°C
Przyłącza:	 Przyłącze dolne o rozstawie 50mm położone jak na rysunkach Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu

