



Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc (75/65/20°C) [W]	Moc (75/65/24°C) [W]	Moc (55/45/24°C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
D0004500776014020000	450	776	92-112	400	45-65	250	0,61	6,5	3,2	360	324	159	300
D0004501154014020000	450	1154	92-112	400	45-65	250	0,91	9,5	4,8	531	478	231	300
D0004501742014020000	450	1742	92-112	400	45-65	250	1,39	14,3	7,4	811	728	349	600
D0006000776014020000	600	776	104-124	550	45-65	400	0,78	8,0	4,0	466	420	205	300
D0006001154014020000	600	1154	104-124	550	45-65	400	1,16	11,7	5,9	687	618	300	600
D0006001742014020000	600	1742	104-124	550	45-65	400	1,77	17,8	9,1	1050	943	452	900
D0007500776014020000	750	776	120-140	700	45-65	550	0,95	9,6	4,7	570	513	251	300
D0007501154014020000	750	1154	120-140	700	45-65	550	1,42	14,1	7,1	839	755	367	600
D0007501742014020000	750	1742	120-140	700	45-65	550	2,17	21,4	10,8	1282	1151	552	900



DX



Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa)+ lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; Uchwyty w kolorze grzejnika
Zawór:	Do odrębnego zamówienia
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia
Ciśnienie robocze:	10 barów
Temperatura maksymalna:	95°C
Przyłącza:	<p>Gwinty wewn. G1/2 Odpowietznik G1/2 w komplecie wkręcany do górnego otworu kolektora</p>
Uwagi	Grzejniki lakierowane w innych kolorach niż biały mają zmieniony rodzaj i rozstaw uchwytów montażowych.

