

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z TERMOSTATEM (GV)



Kod produktu	Opis	Charakterystyka ogólna grzałki
G-GV-2010211100000	GV Grzałka 300W BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY	<ul style="list-style-type: none"> • wyposażona w termostat utrzymujący nastawioną temperaturę grzejnika w zakresie 30 do 75 ° C; • specjalny przycisk załączający funkcję pełnej mocy na 2 godz.; • posiada zabezpieczenie przed spadkiem temperatury grzejnika poniżej 7° C (funkcja antyzamarzaniowa); • napięcie zasilające: 230V; • mocowanie w urządzeniu: gwint G ½; • ochrona IP 55.
G-GV-2060311100000	GV Grzałka 300W SILVER METALIC	
G-GV-2230311100000	GV Grzałka 300W CHROM	
G-GV-3010211100000	GV Grzałka 600W BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY	
G-GV-3060311100000	GV Grzałka 600W SILVER METALIC	
G-GV-3230311100000	GV Grzałka 600W CHROM	
G-GV-4010211100000	GV Grzałka 900W BIAŁY 9016 BŁYSZCZĄCY	
G-GV-4060311100000	GV Grzałka 900W SILVER METALIC	
G-GV-4230311100000	GV Grzałka 900W CHROM	

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA Z PILOTEM (H+)



Kod produktu	Opis	Charakterystyka ogólna grzałki
G-GH-590417808082	GH Grzałka 150W CHROM, Nakładka O, z pilotem	<ul style="list-style-type: none"> • grzałka ma możliwość sterowania temperaturą wody w grzejniku lub powietrza, • temperatura pracy grzałki regulowana od 30 do 65 °C, • temperatura pracy otoczenia regulowana do 30 °C, • tryb turbo dla 1/2/3 godzin grzania, • napięcie zasilające: 230V, • podłączenie elektryczne: przewód z wtyczka UNISCHUKO, • nakładki dostosowujące grzałkę do kształtu kolektora (kształt O i D), • współpraca z prostym pilotem radiowym, • wyświetlacz LED temperatury, • mocowanie w urządzeniu: gwint G ½, • ochrona IP 54.
G-GH-590417808088	GH Grzałka 150W CHROM, Nakładka D, z pilotem	
G-GH-590417808071	GH Grzałka 300W BIAŁA RAL9016 polysk, Nakładka O, z pilotem	
G-GH-590417808083	GH Grzałka 300W CHROM, Nakładka O, z pilotem	
G-GH-590417808095	GH Grzałka 300W GRAPHITE, Nakładka O, z pilotem	
G-GH-590417808107	GH Grzałka 300W ANTHRACITE, Nakładka O, z pilotem	
G-GH-590417808077	GH Grzałka 300W BIAŁA RAL9016 polysk, Nakładka D, z pilotem	
G-GH-590417808089	GH Grzałka 300W CHROM, Nakładka D, z pilotem	
G-GH-590417808101	GH Grzałka 300W GRAPHITE, Nakładka D, z pilotem	
G-GH-590417808113	GH Grzałka 300W ANTHRACITE, Nakładka D, z pilotem	
G-GH-590417808072	GH Grzałka 600W BIAŁA RAL9016 polysk, Nakładka O, z pilotem	
G-GH-590417808084	GH Grzałka 600W CHROM, Nakładka O, z pilotem	
G-GH-590417808096	GH Grzałka 600W GRAPHITE, Nakładka O, z pilotem	
G-GH-590417808108	GH Grzałka 600W ANTHRACITE, Nakładka O, z pilotem	
G-GH-590417808078	GH Grzałka 600W BIAŁA RAL9016 polysk, Nakładka D, z pilotem	
G-GH-590417808090	GH Grzałka 600W CHROM, Nakładka D, z pilotem	
G-GH-590417808102	GH Grzałka 600W GRAPHITE, Nakładka D, z pilotem	
G-GH-590417808114	GH Grzałka 600W ANTHRACITE, Nakładka D, z pilotem	
G-GH-590417808073	GH Grzałka 900W BIAŁA RAL9016 polysk, Nakładka O, z pilotem	
G-GH-590417808085	GH Grzałka 900W CHROM, Nakładka O, z pilotem	
G-GH-590417808097	GH Grzałka 900W GRAPHITE, Nakładka O, z pilotem	
G-GH-590417808109	GH Grzałka 900W ANTHRACITE, Nakładka O, z pilotem	
G-GH-590417808079	GH Grzałka 900W BIAŁA RAL9016 polysk, Nakładka D, z pilotem	
G-GH-590417808091	GH Grzałka 900W CHROM, Nakładka D, z pilotem	
G-GH-590417808103	GH Grzałka 900W GRAPHITE, Nakładka D, z pilotem	
G-GH-590417808115	GH Grzałka 900W ANTHRACITE, Nakładka D, z pilotem	

Grzałki GV, GH można wyposażyć w dodatkowy trójnik instalacyjny

Każda grzałka zbudowana jest z dwóch rozłącznych części:

1. elementu grzejnego wkręcanego do grzejnika
2. regulatora temperatury przyłączanego do elementu grzewczego.

Korzyści:

- regulator montuje się po zakończeniu prac instalacyjno-wykończeniowych – obudowa jest chroniona przed uszkodzeniem, zarysowaniem.
- ułatwione przemieszczanie, montaż, transport grzejnika ze zdemontowanym regulatorem temperatury.
- bezproblemowa instalacja

U W AGA – dobór grzałek do grzejników:

moc grzałki elektrycznej montowanej do grzejnika nie może być większa od mocy grzejnika c.o. podawanej przy parametrach (75/65/20)° C