

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr E/DWU/D/03/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Dalis, Dalis DT, Dalis Chrom**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **grzejnik rurowy do stosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych w budynkach**
3. Producent: **Enix Sp. z o.o. Kraków ul. Domagały 1, 31-841 Polska. www.enix.pl**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 442-1:2014**
6. Jednostka notyfikowana: **Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e.V. Berlin, Niemcy N.B. 1656**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień	A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Nie ma
Szczelność pod działaniem ciśnienia	Brak przecieku przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia [kPa]
Temperatura powierzchni	120 °C
Odporność na działanie ciśnienia	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego [kPa] Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 1000 kPa
Nominalna moc cieplna	Według załącznika do niniejszej deklaracji dla $\Phi 50$ i $\Phi 30$
Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka)	Według załącznika do niniejszej deklaracji dla $\Phi = K_m * \Delta T^n$
Trwałość jako:	
Odporność na korozję	Brak korozji po 100 h wilgoci
Odporność na słabe uderzenia	Klasa 0


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Grzegorz Trzos

w Krakowie

dnia 17 października 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Grzegorz Trzos', with a stylized flourish at the end.

## Załącznik do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr E/DWU/D/03/2017

model	szer x wys (mm)		moc (W)		wykładnik	współczynnik
			75/65/20C $\Phi$ 50	55/45/20C $\Phi$ 30	n	$K_m$
Dalis	450	776	360	190	1,2501	2,7066
	450	1154	531	277	1,2706	3,6845
	450	1742	811	420	1,2877	5,2633
	600	776	466	246	1,2537	3,4545
	600	1154	687	360	1,2656	4,8612
	600	1742	1050	544	1,2881	6,8037
	750	776	570	300	1,2573	4,1664
	750	1154	839	441	1,2606	6,054
	750	1742	1283	664	1,2885	8,3005
Dalis DT	500	650	300	158	1,2569	2,1963
	500	818	375	198	1,2524	2,7941
	500	986	450	236	1,2615	3,2357
	500	1154	526	275	1,2706	3,6498
	500	1322	601	313	1,2755	4,0911
	500	1490	676	351	1,2804	4,5142
	500	1658	751	389	1,2853	4,9199
	500	1826	826	427	1,2901	5,3105
Dalis Chrom	450	776	209	110	1,2501	1,5713
	450	1154	308	161	1,2706	2,1372
	450	1742	470	243	1,2877	3,0502
	600	776	270	142	1,2537	2,0015
	600	1154	398	209	1,2656	2,8162
	600	1742	609	315	1,2881	3,9462
	750	776	331	174	1,2573	2,4194
	750	1154	487	256	1,2606	3,514
	750	1742	744	385	1,2885	4,8134

  
 30-741 Kraków Sp. z o.o.  
 tel. (0-12) 653-53-41  
 NIP 672-01-02-14

