

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr E/DWU/FR/01/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **FORM**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **grzejnik rurowy do stosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych w budynkach**
3. Producent: **Enix Sp. z o.o. Kraków ul. Domagały 1, 31-841 Polska. www.enix.pl**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 442-1:2014**
6. Jednostka notyfikowana: **Strojírenský zkušební ústav, s.p. Brno, Czechy. Numer jednostki notyfikowanej 1015**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień	A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Nie ma
Szczelność pod działaniem ciśnienia	Brak przecieku przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia [kPa]
Temperatura powierzchni	120 °C
Odporność na działanie ciśnienia	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego [kPa] Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 1000 kPa
Nominalna moc cieplna	Według załącznika do niniejszej deklaracji dla $\Phi 50$ i $\Phi 30$
Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka)	Według załącznika do niniejszej deklaracji dla $\Phi = K_m \cdot \Delta T^n$
Trwałość jako:	
Odporność na korozję	Brak korozji po 100 h wilgoci
Odporność na słabe uderzenia	Klasa 0

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Grzegorz Trzos

w Krakowie

dnia 12 luty 2018



ENIX Sp. z o.o.
30-741 Kraków, ul. Dąbrowska 1
tel: (0-12) 453-55-41
NIP 676-001-02-14

Załącznik do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr E/DWU/FR/01/2018

<i>model</i>	<i>szer x wys (mm)</i>		<i>moc (W)</i>	<i>moc (W)</i>	<i>wykładnik</i>	<i>współczynnik</i>
			<i>75/65/20C $\Phi 50$</i>	<i>55/45/20C $\Phi 30$</i>	<i>n</i>	<i>K_m</i>
FORM	608	1238	545	278	1,3191	3,1260
	608	1667	712	363	1,3191	4,0867

