

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DoP-ISG1035

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Plain**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **grzejnik do stosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych w budynkach**
3. Producent: **Enix Sp. z o.o. Kraków ul. Domagały 1, 31-841 Polska. www.enix.pl**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 442-1:2014**
6. Jednostka notyfikowana: **Institut für GebäudeEnergetik, Universität Stuttgart Niemcy. N.B. 0626**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień	A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Nie ma
Szczelność pod działaniem ciśnienia	Brak przecieku przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia [kPa]
Temperatura powierzchni	110 °C
Odporność na działanie ciśnienia	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego [kPa] Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 1000 kPa
Nominalna moc cieplna	Według załącznika do niniejszej deklaracji dla $\Phi 50$ i $\Phi 30$
Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka)	Według załącznika do niniejszej deklaracji dla $\Phi = K_m \cdot \Delta T^n \cdot xL / 1000$
Trwałość jako:	
Odporność na korozję	Brak korozji po 100 h wilgoci
Odporność na słabe uderzenia	Klasa 0

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Grzegorz Trzos

w Krakowie

dnia 31 maja 2017



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP-ISG1035

ZAŁĄCZNIK 1

PNB1 - PNLB1					
T	H (mm)	L (mm)	Moc cieplna ΔT50 (W)	n	Km
11	0300	0400	188	1,3013	2,886
11	0300	0500	235	1,3013	2,886
11	0300	0600	281	1,3013	2,886
11	0300	0700	328	1,3013	2,886
11	0300	0800	375	1,3013	2,886
11	0300	0900	422	1,3013	2,886
11	0300	1000	469	1,3013	2,886
11	0300	1100	516	1,3013	2,886
11	0300	1200	563	1,3013	2,886
11	0300	1400	657	1,3013	2,886
11	0300	1600	750	1,3013	2,886
11	0300	1800	844	1,3013	2,886
11	0300	2000	938	1,3013	2,886
11	0300	2200	1032	1,3013	2,886
11	0300	2400	1126	1,3013	2,886
11	0300	2600	1219	1,3013	2,886
11	0300	2800	1313	1,3013	2,886
11	0300	3000	1407	1,3013	2,886
11	0400	0400	250	1,2914	4,0043
11	0400	0500	313	1,2914	4,0043
11	0400	0600	376	1,2914	4,0043
11	0400	0700	438	1,2914	4,0043
11	0400	0800	501	1,2914	4,0043
11	0400	0900	563	1,2914	4,0043
11	0400	1000	626	1,2914	4,0043
11	0400	1100	689	1,2914	4,0043
11	0400	1200	751	1,2914	4,0043
11	0400	1400	876	1,2914	4,0043
11	0400	1600	1002	1,2914	4,0043
11	0400	1800	1127	1,2914	4,0043
11	0400	2000	1252	1,2914	4,0043
11	0400	2200	1377	1,2914	4,0043
11	0400	2400	1502	1,2914	4,0043
11	0400	2600	1628	1,2914	4,0043
11	0400	2800	1753	1,2914	4,0043
11	0400	3000	1878	1,2914	4,0043
11	0500	0400	310	1,2815	5,1465
11	0500	0500	387	1,2815	5,1465
11	0500	0600	464	1,2815	5,1465
11	0500	0700	542	1,2815	5,1465
11	0500	0800	619	1,2815	5,1465
11	0500	0900	697	1,2815	5,1465
11	0500	1000	774	1,2815	5,1465
11	0500	1100	851	1,2815	5,1465
11	0500	1200	929	1,2815	5,1465
11	0500	1400	1084	1,2815	5,1465
11	0500	1600	1238	1,2815	5,1465
11	0500	1800	1393	1,2815	5,1465
11	0500	2000	1548	1,2815	5,1465
11	0500	2200	1703	1,2815	5,1465
11	0500	2400	1858	1,2815	5,1465
11	0500	2600	2012	1,2815	5,1465
11	0500	2800	2167	1,2815	5,1465
11	0500	3000	2322	1,2815	5,1465
11	0600	0400	364	1,2716	6,2966
11	0600	0500	456	1,2716	6,2966
11	0600	0600	547	1,2716	6,2966
11	0600	0700	638	1,2716	6,2966
11	0600	0800	729	1,2716	6,2966
11	0600	0900	820	1,2716	6,2966
11	0600	1000	911	1,2716	6,2966
11	0600	1100	1002	1,2716	6,2966
11	0600	1200	1093	1,2716	6,2966
11	0600	1400	1275	1,2716	6,2966

PNB1 - PNLB1					
T	H (mm)	L (mm)	Moc cieplna ΔT50 (W)	n	Km
11	0600	1600	1458	1,2716	6,2966
11	0600	1800	1640	1,2716	6,2966
11	0600	2000	1822	1,2716	6,2966
11	0600	2200	2004	1,2716	6,2966
11	0600	2400	2186	1,2716	6,2966
11	0600	2600	2369	1,2716	6,2966
11	0600	2800	2551	1,2716	6,2966
11	0600	3000	2733	1,2716	6,2966
11	0700	0400	415	1,2782	6,9916
11	0700	0500	519	1,2782	6,9916
11	0700	0600	623	1,2782	6,9916
11	0700	0700	727	1,2782	6,9916
11	0700	0800	830	1,2782	6,9916
11	0700	0900	934	1,2782	6,9916
11	0700	1000	1038	1,2782	6,9916
11	0700	1100	1142	1,2782	6,9916
11	0700	1200	1246	1,2782	6,9916
11	0700	1400	1453	1,2782	6,9916
11	0700	1600	1661	1,2782	6,9916
11	0700	1800	1868	1,2782	6,9916
11	0700	2000	2076	1,2782	6,9916
11	0700	2200	2284	1,2782	6,9916
11	0700	2400	2491	1,2782	6,9916
11	0700	2600	2699	1,2782	6,9916
11	0700	2800	2906	1,2782	6,9916
11	0700	3000	3114	1,2782	6,9916
11	0900	0400	504	1,2914	8,0597
11	0900	0500	630	1,2914	8,0597
11	0900	0600	756	1,2914	8,0597
11	0900	0700	882	1,2914	8,0597
11	0900	0800	1008	1,2914	8,0597
11	0900	0900	1134	1,2914	8,0597
11	0900	1000	1260	1,2914	8,0597
11	0900	1100	1386	1,2914	8,0597
11	0900	1200	1512	1,2914	8,0597
11	0900	1400	1764	1,2914	8,0597
11	0900	1600	2016	1,2914	8,0597
11	0900	1800	2268	1,2914	8,0597
11	0900	2000	2520	1,2914	8,0597
11	0900	2200	2772	1,2914	8,0597
11	0900	2400	3024	1,2914	8,0597
11	0900	2600	3276	1,2914	8,0597
11	0900	2800	3528	1,2914	8,0597
11	0900	3000	3780	1,2914	8,0597
20	0300	0400	212	1,2988	3,2997
20	0500	0800	656	1,3053	4,9676
20	0500	0900	738	1,3053	4,9676
20	0500	1000	820	1,3053	4,9676
20	0500	1200	984	1,3053	4,9676
20	0500	1400	1148	1,3053	4,9676
20	0500	1600	1312	1,3053	4,9676
20	0500	1800	1476	1,3053	4,9676
20	0600	0500	476	1,3086	5,6933
20	0600	0800	762	1,3086	5,6933
20	0600	1000	952	1,3086	5,6933
20	0600	1100	1047	1,3086	5,6933
20	0700	0400	431	1,3156	6,2669
20	0700	0500	539	1,3156	6,2669
20	0700	0600	646	1,3156	6,2669
20	0700	0700	754	1,3156	6,2669
20	0700	0800	862	1,3156	6,2669
20	0700	0900	969	1,3156	6,2669
20	0700	1000	1077	1,3156	6,2669
20	0700	1100	1185	1,3156	6,2669
20	0700	1200	1292	1,3156	6,2669

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP-ISG1035

PNB1 - PNLB1					
T	H (mm)	L (mm)	Moc cieplna $\Delta T50$ (W)	n	Km
20	0700	1400	1508	1,3156	6,2669
20	0700	1600	1723	1,3156	6,2669
20	0700	1800	1939	1,3156	6,2669
20	0700	2000	2154	1,3156	6,2669
20	0700	2200	2369	1,3156	6,2669
20	0700	2400	2585	1,3156	6,2669
20	0700	2600	2800	1,3156	6,2669
20	0700	2800	3016	1,3156	6,2669
20	0700	3000	3231	1,3156	6,2669
20	0900	0600	785	1,3295	7,2082
21	0300	0400	282	1,3161	4,1001
21	0300	0500	353	1,3161	4,1001
21	0300	0600	424	1,3161	4,1001
21	0300	0700	494	1,3161	4,1001
21	0300	0800	565	1,3161	4,1001
21	0300	0900	635	1,3161	4,1001
21	0300	1000	706	1,3161	4,1001
21	0300	1100	777	1,3161	4,1001
21	0300	1200	847	1,3161	4,1001
21	0300	1400	988	1,3161	4,1001
21	0300	1600	1130	1,3161	4,1001
21	0300	1800	1271	1,3161	4,1001
21	0300	2000	1412	1,3161	4,1001
21	0300	2200	1553	1,3161	4,1001
21	0300	2400	1694	1,3161	4,1001
21	0300	2600	1836	1,3161	4,1001
21	0300	2800	1977	1,3161	4,1001
21	0300	3000	2118	1,3161	4,1001
21	0400	0400	356	1,3184	5,1166
21	0400	0500	445	1,3184	5,1166
21	0400	0600	533	1,3184	5,1166
21	0400	0700	622	1,3184	5,1166
21	0400	0800	711	1,3184	5,1166
21	0400	0900	800	1,3184	5,1166
21	0400	1000	889	1,3184	5,1166
21	0400	1100	978	1,3184	5,1166
21	0400	1200	1067	1,3184	5,1166
21	0400	1400	1245	1,3184	5,1166
21	0400	1600	1422	1,3184	5,1166
21	0400	1800	1600	1,3184	5,1166
21	0400	2000	1778	1,3184	5,1166
21	0400	2200	1956	1,3184	5,1166
21	0400	2400	2134	1,3184	5,1166
21	0400	2600	2311	1,3184	5,1166
21	0400	2800	2489	1,3184	5,1166
21	0400	3000	2667	1,3184	5,1166
21	0500	0400	425	1,3206	6,0599
21	0500	0500	531	1,3206	6,0599
21	0500	0600	637	1,3206	6,0599
21	0500	0700	743	1,3206	6,0599
21	0500	0800	850	1,3206	6,0599
21	0500	0900	956	1,3206	6,0599
21	0500	1000	1062	1,3206	6,0599
21	0500	1100	1168	1,3206	6,0599
21	0500	1200	1274	1,3206	6,0599
21	0500	1400	1487	1,3206	6,0599
21	0500	1600	1699	1,3206	6,0599
21	0500	1800	1912	1,3206	6,0599
21	0500	2000	2124	1,3206	6,0599
21	0500	2200	2336	1,3206	6,0599
21	0500	2400	2549	1,3206	6,0599
21	0500	2600	2761	1,3206	6,0599
21	0500	2800	2974	1,3206	6,0599
21	0500	3000	3186	1,3206	6,0599
21	0600	0400	491	1,3229	6,9387
21	0600	0500	614	1,3229	6,9387
21	0600	0600	736	1,3229	6,9387

PNB1 - PNLB1					
T	H (mm)	L (mm)	Moc cieplna $\Delta T50$ (W)	n	Km
21	0600	0700	859	1,3229	6,9387
21	0600	0800	982	1,3229	6,9387
21	0600	0900	1104	1,3229	6,9387
21	0600	1000	1227	1,3229	6,9387
21	0600	1100	1350	1,3229	6,9387
21	0600	1200	1472	1,3229	6,9387
21	0600	1400	1718	1,3229	6,9387
21	0600	1600	1963	1,3229	6,9387
21	0600	1800	2209	1,3229	6,9387
21	0600	2000	2454	1,3229	6,9387
21	0600	2200	2699	1,3229	6,9387
21	0600	2400	2945	1,3229	6,9387
21	0600	2600	3190	1,3229	6,9387
21	0600	2800	3436	1,3229	6,9387
21	0600	3000	3681	1,3229	6,9387
21	0700	0400	555	1,32	7,933
21	0700	0500	694	1,32	7,933
21	0700	0600	832	1,32	7,933
21	0700	0700	971	1,32	7,933
21	0700	0800	1110	1,32	7,933
21	0700	0900	1248	1,32	7,933
21	0700	1000	1387	1,32	7,933
21	0700	1100	1526	1,32	7,933
21	0700	1200	1664	1,32	7,933
21	0700	1400	1942	1,32	7,933
21	0700	1600	2219	1,32	7,933
21	0700	1800	2497	1,32	7,933
21	0700	2000	2774	1,32	7,933
21	0700	2200	3051	1,32	7,933
21	0700	2400	3329	1,32	7,933
21	0700	2600	3606	1,32	7,933
21	0700	2800	3884	1,32	7,933
21	0700	3000	4161	1,32	7,933
21	0900	0400	676	1,3143	9,8839
21	0900	0500	845	1,3143	9,8839
21	0900	0600	1014	1,3143	9,8839
21	0900	0700	1183	1,3143	9,8839
21	0900	0800	1352	1,3143	9,8839
21	0900	0900	1521	1,3143	9,8839
21	0900	1000	1690	1,3143	9,8839
21	0900	1100	1859	1,3143	9,8839
21	0900	1200	2028	1,3143	9,8839
21	0900	1400	2366	1,3143	9,8839
21	0900	1600	2704	1,3143	9,8839
21	0900	1800	3042	1,3143	9,8839
21	0900	2000	3380	1,3143	9,8839
21	0900	2200	3718	1,3143	9,8839
21	0900	2400	4056	1,3143	9,8839
21	0900	2600	4394	1,3143	9,8839
21	0900	2800	4732	1,3143	9,8839
21	0900	3000	5070	1,3143	9,8839
22	0300	0500	465	1,2958	5,841
22	0300	0600	557	1,2958	5,841
22	0300	0700	650	1,2958	5,841
22	0300	0800	743	1,2958	5,841
22	0300	0900	836	1,2958	5,841
22	0300	1000	929	1,2958	5,841
22	0300	1100	1022	1,2958	5,841
22	0300	1200	1115	1,2958	5,841
22	0300	1400	1301	1,2958	5,841
22	0300	1600	1486	1,2958	5,841
22	0300	1800	1672	1,2958	5,841
22	0300	2000	1858	1,2958	5,841
22	0300	2200	2044	1,2958	5,841
22	0300	2400	2230	1,2958	5,841
22	0300	2600	2415	1,2958	5,841
22	0300	2800	2601	1,2958	5,841

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP-ISG1035

PNB1 - PNLB1					
T	H (mm)	L (mm)	Moc cieplna $\Delta T50$ (W)	n	Km
22	0300	3000	2787	1,2958	5,841
22	0400	0400	471	1,3041	7,1639
22	0400	0500	589	1,3041	7,1639
22	0400	0600	706	1,3041	7,1639
22	0400	0700	824	1,3041	7,1639
22	0400	0800	942	1,3041	7,1639
22	0400	0900	1059	1,3041	7,1639
22	0400	1000	1177	1,3041	7,1639
22	0400	1100	1295	1,3041	7,1639
22	0400	1200	1412	1,3041	7,1639
22	0400	1400	1648	1,3041	7,1639
22	0400	1600	1883	1,3041	7,1639
22	0400	1800	2119	1,3041	7,1639
22	0400	2000	2354	1,3041	7,1639
22	0400	2200	2589	1,3041	7,1639
22	0400	2400	2825	1,3041	7,1639
22	0400	2600	3060	1,3041	7,1639
22	0400	2800	3296	1,3041	7,1639
22	0400	3000	3531	1,3041	7,1639
22	0500	0400	564	1,3123	8,317
22	0500	0500	706	1,3123	8,317
22	0500	0600	847	1,3123	8,317
22	0500	0700	988	1,3123	8,317
22	0500	0800	1129	1,3123	8,317
22	0500	0900	1270	1,3123	8,317
22	0500	1000	1411	1,3123	8,317
22	0500	1100	1552	1,3123	8,317
22	0500	1200	1693	1,3123	8,317
22	0500	1400	1975	1,3123	8,317
22	0500	1600	2258	1,3123	8,317
22	0500	1800	2540	1,3123	8,317
22	0500	2000	2822	1,3123	8,317
22	0500	2200	3104	1,3123	8,317
22	0500	2400	3386	1,3123	8,317
22	0500	2600	3669	1,3123	8,317
22	0500	2800	3951	1,3123	8,317
22	0500	3000	4233	1,3123	8,317
22	0600	0400	654	1,3206	9,3238
22	0600	0500	817	1,3206	9,3238
22	0600	0600	980	1,3206	9,3238
22	0600	0700	1144	1,3206	9,3238
22	0600	0800	1307	1,3206	9,3238
22	0600	0900	1471	1,3206	9,3238
22	0600	1000	1634	1,3206	9,3238
22	0600	1100	1797	1,3206	9,3238
22	0600	1200	1961	1,3206	9,3238
22	0600	1400	2288	1,3206	9,3238
22	0600	1600	2614	1,3206	9,3238
22	0600	1800	2941	1,3206	9,3238
22	0600	2000	3268	1,3206	9,3238
22	0600	2200	3595	1,3206	9,3238
22	0600	2400	3922	1,3206	9,3238
22	0600	2600	4248	1,3206	9,3238
22	0600	2800	4575	1,3206	9,3238
22	0600	3000	4902	1,3206	9,3238
22	0700	0400	739	1,3319	10,0889
22	0700	0500	924	1,3319	10,0889
22	0700	0600	1109	1,3319	10,0889
22	0700	0700	1294	1,3319	10,0889
22	0700	0800	1478	1,3319	10,0889
22	0700	0900	1663	1,3319	10,0889
22	0700	1000	1848	1,3319	10,0889
22	0700	1100	2033	1,3319	10,0889
22	0700	1200	2218	1,3319	10,0889
22	0700	1400	2587	1,3319	10,0889
22	0700	1600	2957	1,3319	10,0889
22	0700	1800	3326	1,3319	10,0889

PNB1 - PNLB1					
T	H (mm)	L (mm)	Moc cieplna $\Delta T50$ (W)	n	Km
22	0700	2000	3696	1,3319	10,0889
22	0700	2200	4066	1,3319	10,0889
22	0700	2400	4435	1,3319	10,0889
22	0700	2600	4805	1,3319	10,0889
22	0700	2800	5174	1,3319	10,0889
22	0700	3000	5544	1,3319	10,0889
22	0900	0400	900	1,3544	11,2536
22	0900	0500	1126	1,3544	11,2536
22	0900	0600	1351	1,3544	11,2536
22	0900	0700	1576	1,3544	11,2536
22	0900	0800	1801	1,3544	11,2536
22	0900	0900	2026	1,3544	11,2536
22	0900	1000	2251	1,3544	11,2536
22	0900	1100	2476	1,3544	11,2536
22	0900	1200	2701	1,3544	11,2536
22	0900	1400	3151	1,3544	11,2536
22	0900	1600	3602	1,3544	11,2536
22	0900	1800	4052	1,3544	11,2536
22	0900	2000	4502	1,3544	11,2536
22	0900	2200	4952	1,3544	11,2536
22	0900	2400	5402	1,3544	11,2536
22	0900	2600	5853	1,3544	11,2536
22	0900	2800	6303	1,3544	11,2536
22	0900	3000	6753	1,3544	11,2536
30	0500	1000	1168	1,284	7,6907
30	0500	1100	1285	1,284	7,6907
30	0500	1200	1402	1,284	7,6907
30	0500	1600	1869	1,284	7,6907
30	0600	0500	679	1,2671	9,5459
30	0600	0800	1086	1,2671	9,5459
30	0600	1000	1357	1,2671	9,5459
30	0600	1100	1493	1,2671	9,5459
30	0600	1200	1628	1,2671	9,5459
30	0600	1600	2171	1,2671	9,5459
30	0600	1800	2443	1,2671	9,5459
33	0300	0400	538	1,3122	7,937
33	0300	0500	673	1,3122	7,937
33	0300	0600	808	1,3122	7,937
33	0300	0700	942	1,3122	7,937
33	0300	0800	1077	1,3122	7,937
33	0300	0900	1211	1,3122	7,937
33	0300	1000	1346	1,3122	7,937
33	0300	1100	1481	1,3122	7,937
33	0300	1200	1615	1,3122	7,937
33	0300	1400	1884	1,3122	7,937
33	0300	1600	2154	1,3122	7,937
33	0300	1800	2423	1,3122	7,937
33	0300	2000	2692	1,3122	7,937
33	0300	2200	2961	1,3122	7,937
33	0300	2400	3230	1,3122	7,937
33	0300	2600	3500	1,3122	7,937
33	0300	2800	3769	1,3122	7,937
33	0300	3000	4038	1,3122	7,937
33	0400	0400	676	1,3224	9,5757
33	0400	0500	845	1,3224	9,5757
33	0400	0600	1014	1,3224	9,5757
33	0400	0700	1183	1,3224	9,5757
33	0400	0800	1352	1,3224	9,5757
33	0400	0900	1521	1,3224	9,5757
33	0400	1000	1690	1,3224	9,5757
33	0400	1100	1859	1,3224	9,5757
33	0400	1200	2028	1,3224	9,5757
33	0400	1400	2366	1,3224	9,5757
33	0400	1600	2704	1,3224	9,5757
33	0400	1800	3042	1,3224	9,5757
33	0400	2000	3380	1,3224	9,5757
33	0400	2200	3718	1,3224	9,5757

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP-ISG1035

PNB1 - PNLB1

T	H (mm)	L (mm)	Moc cieplna $\Delta T50$ (W)	n	Km
33	0400	2400	4056	1,3224	9,5757
33	0400	2600	4394	1,3224	9,5757
33	0400	2800	4732	1,3224	9,5757
33	0400	3000	5070	1,3224	9,5757
33	0500	0400	807	1,3325	10,9857
33	0500	0500	1009	1,3325	10,9857
33	0500	0600	1210	1,3325	10,9857
33	0500	0700	1412	1,3325	10,9857
33	0500	0800	1614	1,3325	10,9857
33	0500	0900	1815	1,3325	10,9857
33	0500	1000	2017	1,3325	10,9857
33	0500	1100	2219	1,3325	10,9857
33	0500	1200	2420	1,3325	10,9857
33	0500	1400	2824	1,3325	10,9857
33	0500	1600	3227	1,3325	10,9857
33	0500	1800	3631	1,3325	10,9857
33	0500	2000	4034	1,3325	10,9857
33	0500	2200	4437	1,3325	10,9857
33	0500	2400	4841	1,3325	10,9857
33	0500	2600	5244	1,3325	10,9857
33	0500	2800	5648	1,3325	10,9857
33	0500	3000	6051	1,3325	10,9857
33	0600	0400	933	1,3427	12,2045
33	0600	0500	1166	1,3427	12,2045
33	0600	0600	1399	1,3427	12,2045
33	0600	0700	1632	1,3427	12,2045
33	0600	0800	1866	1,3427	12,2045
33	0600	0900	2099	1,3427	12,2045
33	0600	1000	2332	1,3427	12,2045
33	0600	1100	2565	1,3427	12,2045
33	0600	1200	2798	1,3427	12,2045
33	0600	1400	3265	1,3427	12,2045
33	0600	1600	3731	1,3427	12,2045
33	0600	1800	4198	1,3427	12,2045
33	0600	2000	4664	1,3427	12,2045
33	0600	2200	5130	1,3427	12,2045
33	0600	2400	5597	1,3427	12,2045
33	0600	2600	6063	1,3427	12,2045
33	0600	2800	6530	1,3427	12,2045
33	0600	3000	6996	1,3427	12,2045
33	0700	0400	1055	1,3434	13,763
33	0700	0500	1319	1,3434	13,763
33	0700	0600	1582	1,3434	13,763
33	0700	0700	1846	1,3434	13,763
33	0700	0800	2110	1,3434	13,763
33	0700	0900	2373	1,3434	13,763
33	0700	1000	2637	1,3434	13,763
33	0700	1100	2901	1,3434	13,763
33	0700	1200	3164	1,3434	13,763
33	0700	1400	3692	1,3434	13,763
33	0700	1600	4219	1,3434	13,763
33	0700	1800	4747	1,3434	13,763
33	0700	2000	5274	1,3434	13,763
33	0700	2200	5801	1,3434	13,763
33	0700	2400	6329	1,3434	13,763
33	0700	2600	6856	1,3434	13,763
33	0700	2800	7384	1,3434	13,763
33	0700	3000	7911	1,3434	13,763
33	0900	0400	1290	1,3449	16,7334
33	0900	0500	1613	1,3449	16,7334
33	0900	0600	1935	1,3449	16,7334
33	0900	0700	2258	1,3449	16,7334
33	0900	0800	2580	1,3449	16,7334
33	0900	0900	2903	1,3449	16,7334
33	0900	1000	3225	1,3449	16,7334
33	0900	1100	3548	1,3449	16,7334
33	0900	1200	3870	1,3449	16,7334

PNB1 - PNLB1

T	H (mm)	L (mm)	Moc cieplna $\Delta T50$ (W)	n	Km
33	0900	1400	4515	1,3449	16,7334
33	0900	1600	5160	1,3449	16,7334
33	0900	1800	5805	1,3449	16,7334
33	0900	2000	6450	1,3449	16,7334
33	0900	2200	7095	1,3449	16,7334
33	0900	2400	7740	1,3449	16,7334
33	0900	2600	8385	1,3449	16,7334
33	0900	2800	9030	1,3449	16,7334
33	0900	3000	9675	1,3449	16,7334