



Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Anschlussabstand [mm]	Abstand der Verschraubung von der Wand [mm]	Halterabstand [mm]	Heizfläche [m ²]	Gewicht [kg]	Wasserinhalt [dm ³]	Leistung ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Leistung ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Leistung ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Max. Leistung vom Elektro-Heizstab [W]
	W	H	D	C	B	A							
B00055509041400D0000	555	904	65-70	50	50-55	515	0,51	6,2	3,1	292	264	158	300
B00055511201400D0000	555	1120	65-70	50	50-55	515	0,62	7,3	3,7	352	319	190	300
B00055513361400D0000	555	1336	65-70	50	50-55	515	0,72	8,5	4,2	411	372	222	300



Umfangs Profil:



Fertigstellung und Garantie:	Nanokeramik (Zirkoniumoxid-Beschichtung); + Polyester-Epoxydlack; Garantie 5 Jahre
Befestigungen:	Befestigungsset; Befestigungsset in Heizkörperfarbe
Ventil:	Extra bestellen
Heizstab:	Extra bestellen
Arbeitsdruck:	8 Bar
Max Temperatur:	120 °C
Anschlüsse:	Innengewinde G1/2 Entlüfter G 1/8 versteckt von hinten Extra bestellen

