


Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Anschlussabstand [mm]	Abstand der Verschraubung von der Wand [mm]	Halterabstand [mm]	Heizfläche [m ²]	Gewicht [kg]	Wasserinhalt [dm ³]	Leistung ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Leistung ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Leistung ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Max. Leistung vom Elektro-Heizstab [W]
	W	H	D	C	B	A							
D0004500776014020000	450	776	92-112	400	45-65	250	0,61	6,5	3,2	360	324	190	300
D0004501154014020000	450	1154	92-112	400	45-65	250	0,91	9,5	4,8	531	478	277	300
D0004501742014020000	450	1742	92-112	400	45-65	250	1,39	14,3	7,4	811	728	420	600
D0006000776014020000	600	776	104-124	550	45-65	400	0,78	8,0	4,0	466	420	246	300
D0006001154014020000	600	1154	104-124	550	45-65	400	1,16	11,7	5,9	687	618	360	600
D0006001742014020000	600	1742	104-124	550	45-65	400	1,77	17,8	9,1	1050	943	544	900
D0007500776014020000	750	776	120-140	700	45-65	550	0,95	9,6	4,7	570	513	300	300
D0007501154014020000	750	1154	120-140	700	45-65	550	1,42	14,1	7,1	839	755	441	600
D0007501742014020000	750	1742	120-140	700	45-65	550	2,17	21,4	10,8	1283	1152	664	900

Waagerechte Röhren



Vertikale Sammelröhren



Fertigstellung und Garantie:

Nanokeramik (Zirkoniumoxid-Beschichtung) + Pöliester-Epöxydlack; Garantie 5 Jahre

Befestigungen:

Befestigungsset; Befestigungsset in Heizkörperfarbe

Ventil:

Extra bestellen

Heizstab:

Extra bestellen

Zubehör:

Extra bestellen


Arbeitsdruck:

10 Bar

Max Temperatur:

120 °C

Anschlüsse:



Innengewinde G1/2 Komplett mit Entlüfter G1/2- eingeschraubt in Oberöffnung des Kollektors

Bemerkungen:

Farbige Badheizkörpern haben anderen Befestigungen mit anderen Halterabständen.

DX

