


Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Anschlussabstand [mm]	Abstand der Verschraubung von der Wand [mm]	Halterabstand [mm]	Heizfläche [m ²]	Gewicht [kg]	Wasserinhalt [dm ³]	Leistung $\Delta T=50K$ (75/65/20 °C) [W]	Leistung $\Delta T=46K$ (75/65/24 °C) [W]	Leistung $\Delta T=30K$ (55/45/20 °C) [W]	Max. Leistung vom Elektro-Heizstab [W]
	W	H	D	C	B	A							
ML00340160014N071000	340	1600	88	50	53	1504	1,60	19,0	13,2	720	645	369	600
ML00340180014N071000	340	1800	88	50	53	1704	1,80	21,2	14,9	806	722	413	600
ML00340200014N071000	340	2000	88	50	53	1904	2,00	23,4	16,5	892	800	457	600

Beleuchtung:

Leistung LED	Lichtverteilungswinkel	Warm-Weiß	Netzspannung	Lebensdauer
3 x 1,1W	15°	3000K	230V	70000 h

Vertikale Rohren:



Waagerechte Sammelrohren:
Sonderausführung, Wanddicke 1,5 mm

Fertigstellung und Garantie:	Kataphorese + Polyester-Epoxydlack; Garantie 5 Jahre	
Befestigungen:	Befestigungsset; Stahlbefestigungen in Heizkörperfarbe	
Ventil:	Extra bestellen	
Heizstab:	-	
Arbeitsdruck:	6 Bar	
Max Temperatur:	120 °C	
Anschlüsse:		Innengewinde G1/2 Komplett mit Entlüfter G1/2- eingeschraubt in Oberöffnung des Kollektors
Zubehör:	Extra bestellen	

