



Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Anschlussabstand [mm]	Abstand der Verschraubung von der Wand [mm]	Halterabstand [mm]	Heizfläche [m ²]	Gewicht [kg]	Wasserinhalt [dm ³]	Leistung ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Leistung ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Leistung ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Max. Leistung vom Elektro-Heizstab [W]
	W	H	D	C	B	A							
PT005080650014020000	508	650	78-98	458	63-83	350	0,52	5,5	2,7	300	271	159	-
PT005080818014020000	508	818	78-98	458	63-83	350	0,65	6,8	3,4	375	338	197	300
PT005080986014020000	508	986	78-98	458	63-83	350	0,77	8,1	4,1	450	405	235	300
PT005081154014020000	508	1154	78-98	458	63-83	350	0,90	9,4	4,8	526	473	273	300
PT005081490014020000	508	1490	78-98	458	63-83	350	1,16	12,0	6,2	676	608	353	600

Waagerechte Rohren



Vertikale Sammelrohren



Fertigstellung und Garantie:

Nanokeramik (Zirkoniumoxid-Beschichtung) + Polyester-Epoxydlack; Garantie 5 Jahre

Befestigungen

Befestigungsset; Befestigungsset in Heizkörperfarbe

Ventil:

Extra bestellen

Heizstab:

Extra bestellen

Zubehör:

Extra bestellen

Arbeitsdruck:

10 Bar

Max Temperatur:

120 °C

Anschlüsse:



Innengewinde G1/2
Komplett mit Entlüfter

Bemerkungen:

Farbige Badheizkörpern haben anderen Befestigungen mit anderen Halterabständen

