


Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Anschlussabstand [mm]	Abstand der Verschraubung von der Wand [mm]	Halterabstand [mm]	Heizfläche [m <sup>2</sup> ]	Gewicht [kg]	Wasserinhalt [dm <sup>3</sup> ]	Leistung $\Delta T=50K$ (75/65/20 °C) [W]	Leistung $\Delta T=46K$ (75/65/24 °C) [W]	Leistung $\Delta T=30K$ (55/45/20 °C) [W]	Max. Leistung vom Elektro-Heizstab [W]
	W	H	D	C	B	A							
PL006681886130081000	668	1886	350	50	92	70	1,26	22	6,8	494	446	263	-
BS005541780140081000	554	1780	291	50	92	70	1,26	20,7	6,8	494	446	263	-


**Beleuchtung:**


Leistung LED	Lichtverteilungswinkel	Netzspannung	Lebensdauer
3W	120°	230V	20000 h

Vertikale Rohren:




Waagerechte Sammelrohren:  
Sonderausführung, Wanddicke 1,5 mm

Fertigstellung und Garantie:	Kataphorese + Polyester-Epoxydack; Garantie 5 Jahre
Befestigungen:	Befestigungsset; Stahlfestigungen in Heizkörperfarbe
Ventil:	Extra bestellen
Heizstab:	-
Arbeitsdruck:	8 Bar
Max Temperatur:	120 °C
Anschlüsse:	 Innengewinde G1/2 Komplett mit Entlüfter G1/8- eingeschraubt in Oberöffnung des Kollektors
Zubehör:	Extra bestellen



**PALMA PL**



**BAMBUS BM**

