



Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Anschlussabstand [mm]	Abstand der Verschraubung von der Wand [mm]	Halterabstand [mm]	Heizfläche [m ²]	Gewicht [kg]	Wassereinhalt [dm ³]	Leistung ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Leistung ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Leistung ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Max. Leistung vom Elektro-Heizstab [W]
	W	H	D	C	B	A							
QB00595078502G030000	595	785	101-106	50	53-58	525	0,74	11,0	3,5	374	337	198	300
QB00595118502G030000	595	1185	101-106	50	53-58	525	1,15	16,3	5,3	586	528	310	300
QB00595169802G030000	595	1698	101-106	50	53-58	525	1,70	23,2	7,8	849	765	448	600

 <p>Waagerechtes Profil</p>	 <p>Vertikale Sammelrohren</p>
Fertigstellung und Garantie:	Nanokeramik (Zirkoniumoxid-Beschichtung) + Poliester-Epoxydack; Garantie 5 Jahre
Befestigungen:	Befestigungsset; Befestigungsset in Heizkörperfarbe
Ventil:	Lieferbar mit integrierter Ventilgarnitur: Ventil + Thermostatkopf
Heizstab:	Extra bestellen
Arbeitsdruck:	4 Bar
Max Temperatur:	95°C
Anschlüsse:	 <p>Innengewinde G1/2 Entlüfter G 1/8 versteckt von hinten</p>
Bemerkungen:	Vorlauf auf der linken Seite; Verchromter Kopf
Zubehör:	Extra bestellen

