


| Typ | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Anschlussabstand [mm] | Abstand der Verschraubung von der Wand [mm] | Halterabstand [mm] | Heizfläche [m ²] | Gewicht [kg] | Wasserinhalt [dm ³] | Leistung ΔT=50K (75/65/20 °C) [W] | Leistung ΔT=46K (75/65/24 °C) [W] | Leistung ΔT=30K (55/45/20 °C) [W] | Max. Leistung vom Elektro-Heizstab [W] |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-----------------------|---|--------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | W | H | D | C/C' | B | A | | | | | | | |
| RB00500059802Q0D0000 | 500 | 1734 | 75 | 470/1704 | 35 | wg rys. | 0,70 | 9,2 | 4,9 | 435 | 391 | 226 | - |
| RB00500059802Q0D0000 | 500 | 1166 | 75 | 470/1136 | 35 | wg rys. | 0,48 | 6,9 | 3,4 | 299 | 269 | 156 | - |
| RB00500059802Q0D0000 | 500 | 598 | 75 | 470/568 | 35 | wg rys. | 0,26 | 4,6 | 1,9 | 163 | 147 | 85 | - |

Umfangs Profil:



| | | |
|------------------------------|---|---|
| Fertigstellung und Garantie: | Nanokeramik (Zirkoniumoxid-Beschichtung) + Polyester-Epoxydlack; Garantie 5 Jahre | |
| Befestigungen | Befestigungsset; Befestigungsset in Heizkörperfarbe | |
| Ventil: | Ventil im Lieferung enthalten: Einlauf und Rücklaufventil von Carlo Poletti, manuell. Nippel – im Lieferung nicht enthalten - extra bestellen | |
| Heizstab: | - | |
| Arbeitsdruck: | 10 Bar | |
| Max Temperatur: | 120 °C | |
| Anschlüsse: | | Außengewinde G 1/2 auf dem Ventil Entlüfter G 1/8 versteckt von hinten |

