


Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Anschlussabstand [mm]	Abstand der Verschraubung von der Wand [mm]	Halteabstand [mm]	Heizfläche [m ²]	Gewicht [kg]	Wasserinhalt [dm ³]	Leistung $\Delta T=50K$ (75/65/20 °C) [W]	Leistung $\Delta T=46K$ (75/65/24 °C) [W]	Leistung $\Delta T=30K$ (55/45/20 °C) [W]	Max. Leistung vom Elektro-Heizstab [W]
	W	H	D	C	B	A							
SO30112004515R01L3	450	1168	67-92	50	34-59	240	1,17	7,5	1,26	536	486	294	-
SO30114004515R01L3	450	1368	67-92	50	34-59	240	2,29	8,8	1,36	629	570	344	-
SO30116004515R01L3	450	1568	67-92	50	34-59	240	1,88	10,0	1,96	725	657	396	-
SO30118004515R01L3	450	1768	67-92	50	34-59	240	3,16	11,3	2,57	822	745	448	-

Fertigstellung und Garantie:	Nanokeramik (Zirkoniumoxid-Beschichtung); + Polyester-Epoxydlack; Garantie 5 Jahre	
Befestigungen:	Befestigungsset in Heizkörperfarbe	
Zubehör:	Inklusive 2 Stück Chrom Handtuchhalter	
Heizstab:	-	
Arbeitsdruck:	6 Bar	
Max Temperatur:	95 °C	
Anschlüsse:		Innengewinde G1/2 Entlüfter G 1/2 versteckt von hinten
Bemerkungen:	Vorlauf auf der linken oder rechten Seite	

