


# Hiacynt EHO

**Dostępne kolory:** paleta RAL, paleta ENIX


**Grzałka w kolorze:** biały, czarny mat, Silver, Chrome

Kod produktu*	Szerokość [mm]	Szerokość z grzałką [mm]	Wysokość [mm]	Wysokość z grzałką [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Masa [kg]	Moc [W]
	W	W1	H	H1	D	A		
EH00400077301E2D0000	400	418	773	868	65-70	360	9,0	300
EH00400104301E2D0000	400	418	1043	1138	65-70	360	12,5	300
EH00400131301E2D0000	400	418	1313	1408	65-70	360	16,1	300
EH00400158301E2D0000	400	418	1583	1678	65-70	360	19,2	300
EH00555077301E2D0000	555	573	773	868	65-70	515	11,2	300
EH00555104301E2D0000	555	573	1043	1138	65-70	515	15,8	300
EH00555131301E2D0000	555	573	1313	1408	65-70	515	20,3	300
EH00555158301E3D0000	555	573	1583	1678	65-70	515	24,3	600

\* Kod dla suszarki w kolorze białym z grzałką po stronie prawej.



Hiacynt EHO 555x773 konfiguracja lewa  
r/s. aksjometyczny



Hiacynt EHO 555x773 konfiguracja prawa  
r/s. aksjometyczny

Profile poziome		Kolektory pionowe	
Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliesterowo-epoksydowy; gwarancja 2 lata.		
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika.		
Grzałka:	GV		
Temperatura maksymalna:	75°C		
Akcesoria	do odrębnego zamówienia		
Środowisko pracy:	płyn antyzamarzaniowy		
Zasilanie:	230V; 50 Hz		
Klasa ochronności:	Klasa I		
Klasa szczelności obudowy:	IP54		
Podłączenie grzałki:	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 5px;">EHO lewa</div> <div style="margin: 0 10px;">lub</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 5px;">EHO prawa</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span>GV  </span> <span>  GV</span> </div>		

