



Kod produktu*	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Długość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	n	K _m	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A									
EU00575107014W032000	575	1070	92-97	50	72-77	100	0,88	11,8	5,1	1,2900	2,8428	442	397	229	300
EU00575136414W032000	575	1364	92-97	50	72-77	100	1,11	14,8	6,5	1,2829	3,6768	556	500	289	600
EU00575165814W032000	575	1658	92-97	50	72-77	100	1,34	17,8	7,8	1,2800	4,4879	671	603	349	600


*Kod dla grzejnika w kolorze Graphite struktura.

Profile poziome



Kolektory pionowe



Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + podkład antykorozyjny (cynkowo-epoksydowy) + lakier proszkowy poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat.
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika.
Zawór:	Do odrębnego zamówienia.
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia.
Ciśnienie robocze:	4 bar
Temperatura maksymalna:	120°C
Przyłącza:	 <p>Przyłącze dolne o rozstawie 50 mm – położenie jak na rysunkach. Gwinty wew. G 1/2. Odpowietrznik G 1/8 ukryty z tyłu.</p>

