




Kod produktu*	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Długość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytyłów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	n	K _m	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A									
FL007161375024032000	674	1375	64-69	wg rys.	45-50	190	0,55	7,7	4,4	1,2150	3,8512	446	404	240	300

* Kod dla grzejnika w kolorze białym RAL 9016 mat.

Profile poziome 	Kolektory pionowe 
Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + podkład antykorozyjny (cynkowo-epoksydowy) + lakier proszkowy poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat.
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika.
Zawór:	Do odrębnego zamówienia.
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia.
Ciśnienie robocze:	6 bar
Temperatura maksymalna:	120°C
Przyłącza:	 <p>Gwinty wew. G 1/2. Odpowietrznik G 1/2 w komplecie, wkręcany do górnego otworu kolektora.</p>

