

Dostępne kolory: paleta RAL, paleta ENIX

# Quattro EQB



(Quattro EQB)

Kod produktu*	Regulacja	Moc [W]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Masa [kg]	Klasa ochronności	Klasa szczelności obudowy	Zasilanie
	<b>W</b>	<b>H</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>A</b>				
QB00595078602E230000	Temperatura grzejnika**	300	595	786	101-106	525	13,1	I	IP64	230 V, 50 Hz
QB00595118502E230000		600	595	1185	101-106	525	19,6	I	IP64	230 V, 50 Hz
QB00595169802E230000		900	595	1698	101-106	525	27,8	I	IP64	230 V, 50 Hz

\* Kod dla grzejnika w kolorze białym RAL 9016 mat.

\*\* Regulacja temperatury odbywa się w zakresie 28-75°C.

Układ zabezpiecza grzejnik przed zamrażaniem - załącza ogrzewanie gdy czujnik odczyta temperaturę niższą niż 7°C.

 <p>Profile poziome</p>	 <p>Kolektory pionowe</p>
Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja na urządzenie – 24 miesiące;
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika.
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia.

