




Dostępne kolory: paleta RAL, paleta ENIX

Quattro QB

(Quattro QB)

Kod produktu*	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Długość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytyłów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	n	K _m	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A									
QB00595078502G030000	595	785	101-106	50	53-58	525	0,74	11,0	3,5	1,246	2,8573	374	337	198	300
QB00595118502G030000	595	1185	101-106	50	53-58	525	1,15	16,3	5,3	1,246	4,4769	586	528	310	300
QB00595169802G030000	595	1698	101-106	50	53-58	525	1,70	23,2	7,8	1,246	6,3855	849	765	448	600

*Kod dla grzejnika w kolorze białym RAL 9016 mat.

Profile poziome:		Kolektory pionowe:	
Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;		
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika.		
Zawór:	Zintegrowany, ukryty pod osłoną. Głowica termostaticzna w komplecie.		
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia.		
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia.		
Ciśnienie robocze:	4 bary		
Temperatura maksymalna:	95°C		
Przyłącza:	 Gwinty wew. G 1/2. Odpowietznik G 1/8 ukryty z tyłu.		
Uwagi:	Zasilanie grzejnika po lewej stronie w MM; głowica chromowana.		

