


Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Różstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Różstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc dla $\Delta T=50K$ (75/65/20 °C) [W]	Moc dla $\Delta T=46K$ (75/65/24 °C) [W]	Moc dla $\Delta T=30K$ (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
D0004500776233020000	450	776	92-112	400	45-65	250	0,61	6,5	3,2	209	188	110	-
D0004501154233020000	450	1154	92-112	400	45-65	250	0,91	9,5	4,8	308	277	161	300
D0004501742233020000	450	1742	92-112	400	45-65	250	1,39	14,3	7,4	470	422	243	300
D0006000776233020000	600	776	104-124	550	45-65	400	0,78	8,0	4,0	270	243	142	-
D0006001154233020000	600	1154	104-124	550	45-65	400	1,16	11,7	5,9	398	358	209	300
D0006001742233020000	600	1742	104-124	550	45-65	400	1,77	17,8	9,1	609	547	315	600



Wykończenie i gwarancja:	Chrom galwaniczny; gwarancja 5 lat
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; Uchwyty w kolektorze grzejnika
Zawór:	Do odrębnego zamówienia
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia
Aksesoria:	Do odrębnego zamówienia
Ciśnienie robocze:	10 barów
Temperatura maksymalna:	120 °C
Przyłącza:	 Gwinty wewn. G1/2 Odpowietznik G1/8 ukryty z tyłu

