

Typ	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Anschlussabstand [mm]	Abstand der Verschraubung von der Wand [mm]	Halterabstand [mm]	Heizfläche [m ²]	Gewicht [kg]	Wasserinhalt [dm ³]	Leistung ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Leistung ΔT=40K (75/65/24 °C) [W]	Leistung ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Max. Leistung vom Elektro-Heizstab [W]
	W	H	D	C	B	A							
F0005020818013010000	502	818	97-102	406	52-57	432	0,68	8,3	4,0	424	382	224	300
F0005021238013010000	502	1238	97-102	406	52-57	432	1,06	12,7	6,2	645	582	343	600
F0005021742013010000	502	1742	97-102	406	52-57	432	1,53	18,1	8,9	923	831	486	900
F0005950818013010000	595	818	106-111	500	52-57	525	0,79	9,3	4,5	486	438	256	300
F000595081801B010000	595	818	106-111	50	95-100	525	0,79	9,4	4,5	486	438	256	300
F0005951238013010000	595	1238	106-111	500	52-57	525	1,23	14,3	6,9	739	666	389	600
F000595123801B010000	595	1238	106-111	50	95-100	525	1,23	14,4	6,9	739	666	389	600
F0005951742013010000	595	1742	106-111	500	52-57	525	1,77	20,3	10,0	1057	951	553	900
F000595174201B010000	595	1742	106-111	50	95-100	525	1,77	20,4	10,0	1057	951	553	900
F0007460818013010000	746	818	120-125	650	52-57	676	0,94	10,7	5,1	582	524	305	300
F000746081801B010000	746	818	120-125	50	109-114	676	0,94	10,8	5,1	582	524	305	300
F0007461238013010000	746	1238	120-125	650	52-57	676	1,48	16,5	8,0	886	796	460	600
F000746123801B010000	746	1238	120-125	50	109-114	676	1,48	16,6	8,0	886	796	460	600
F0007461742013010000	746	1742	120-125	650	52-57	676	2,13	23,6	11,5	1267	1138	656	900
F000746174201B010000	746	1742	120-125	50	109-114	676	2,13	23,6	11,5	1267	1138	656	900




Waagerechte Röhren



Vertikale Sammelröhren

Fertigstellung und Garantie:	Nanokeramik (Zirkoniumoxid-Beschichtung) + Pöliester-Epöxydlack; Garantie 5 Jahre	
Befestigungen	Befestigungsset; Befestigungsset in Heizkörperfarbe	
Ventil:	Extra bestellen	
Heizstab:	Extra bestellen	
Zubehör:	Extra bestellen	
Arbeitsdruck:	4 Bar	
Max Temperatur:	120 °C	
Anschlüsse:		Innengewinde G1/2 Entlüfter G 1/8 versteckt von hinten
Bemerkungen:	Heizkörper in anderen Farben als weiss, haben veränderte Art und Tiefe der Halterung.	

FX



F

