





Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
H0005550773023030000	555	773	60-65	515	45-50	515	0,67	7,9	2,8	324	293	174	300
H000555077302G0300000	555	773	83-88	50	54-59	515	0,67	8,0	2,8	324	293	174	300
H0005551043023030000	555	1043	60-65	515	45-50	515	0,97	11,4	3,9	440	397	233	300
H000555104302G0300000	555	1043	83-88	50	54-59	515	0,97	11,5	3,9	440	397	233	300
H0005551583023030000	555	1583	60-65	515	45-50	515	1,53	17,7	6,1	690	621	362	600
H000555158302G0300000	555	1583	83-88	50	54-59	515	1,53	17,8	6,1	690	621	362	600

Profile poziome:		Kolektory pionowe	
Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;		
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika		
Zawór:	Do odrębnego zamówienia		
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia		
Ciśnienie robocze:	8 barów		
Temperatura maksymalna:	120 °C		
Przyłącza:	 	Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu	
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia		
Uwagi:	Zasilanie grzejników HX po lewej stronie		

