



Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
FR00608123802B0E0000	608	1238	90-95	50	75-80	568	1,06	10,0	6,6	545	488	278	300
FR00608166702B0E0000	608	1667	90-95	50	75-80	568	1,39	12,9	8,5	712	638	363	600



Profil obwodowy:



Wykończenie i gwarancja:

Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) +lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;

Uchwyty montażowe:

Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór:

Do odrębnego zamówienia

Grzałka:

Do odrębnego zamówienia

Ciśnienie robocze:

10 barów

Temperatura maksymalna:

120 °C

Przyłącza:



Gwinty wewn. G1/2
Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu

